

LINHA FLG

DEVILBISS® Ransburg® ms® BGK® BINKS®

A FLG é uma linha de pistolas de sucção, pressão e gravidade, com tecnologia HVLP, projetada para alta produção e economia de tinta. Todas elas são ideais para aplicação de materiais para revestimentos e acabamentos, com exceção de materiais corrosivos e abrasivos.

Suas características básicas são:

- Diminuição de névoa
- Economia de tinta
- Redução de custos



PRESSÃO

FLG-515-P11 HVLP-Transtec

FLG-515-P14 HVLP-Transtec

Às FLG-515-P11 e FLG-515-P14 são pistolas de pintura de alta produção com tecnologia HVLP Transtec alimentadas por tanque de pressão ou por bomba de duplo diafragma.

Bico / Agulha: 1.1 mm (Modelo FLG-515-P11) e 1.4 mm (Modelo FLG-515-P14)

Consumo de Ar: 11 a 13,5 cfm a 45 psi

Vazão de tinta: 300 a 840 ml/minuto

Pressão na entrada da pistola: 35 a 45 psi

Tamanho do leque: 13" a 16" a uma distância de 9"

GRAVIDADE

FLG-515-G13 HVLP-Transtec

FLG-515-G20 HVLP-Transtec

As FLG-515-G13 e FLG-515-G20 são pistolas de pintura de alta produção com tecnologia HVLP Transtec alimentadas por gravidade.

Bico / Agulha: 1.3 mm (Modelo FLG-515-G13) e 2.0 mm (Modelo FLG-515-G20)

Consumo de Ar: 9.8 cfm a 32 psi

Vazão de tinta: 190 a 270 ml/min

Pressão na entrada da pistola: Até 32 psi

Tamanho do leque: 11" a uma distância de 7"





SUCÇÃO FLG-515-S18

A FLG 515-S18 é uma pistola convencional de sucção de alta produção, que possui gatilho leve e preciso e é fornecida com caneca de alumínio.

Bico / Agulha: 1.8 cfm

Consumo de Ar: 11 cfm a 45 psi

Vazão de tinta: 310 ml/minuto

Pressão na entrada da pistola:
Até 45 psi

Tamanho do leque: 11" a uma
distância de 8"

Outras linhas que podem lhe interessar



**LINHA
SLG**



**LINHA
JGA**



**LINHA
SGK**

ONDE COMPRAR

devilbissnobrasil.com.br/lojas